

**BEVAT:** Poly (oxy (methyl-1,2-ethaandiyl)), alfa-hydro-omega-hydroxyether met 2,2-bis (hydroxymethyl) -1,3-propaandiol (4:1 verhouding), 2-hydroxy-3-mercaptopropylether.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
P333 + P313: Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

Gewicht: 57 gr.



LET OP

ES 507 KUNSTSTOF

EPOXY HARS  
**BELTRACO EPOXY QUICK STICK**



ES 507  
**KUNSTSTOF**

**Beltraco Benelux B.V.**

Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL)  
T: +31 (0)73 645 03 43 - [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

**ES 507**


**BELTRACO EPOXY QUICK STICK - KUNSTSTOF**




LET OP

**BEVAT:** Poly (oxy (methyl-1,2-ethaandiyl)), alfa-hydro-omega-hydroxy-ether met 2,2-bis (hydroxymethyl) -1,3-propaandiol (verhouding 4:1), 2-hydroxy-3-mercaptopropylether.


H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Toepassen beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/bescherming gezicht. P302 + 352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305 + P351 + 338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig. Blijf spoelen. P333 + P313: bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/ nationale/ internationale voorschriften.



AFSNIJDEN



KNEDEN



AANBRENGEN