



Epoxy quick stick

Epoxy reparatiesysteem



Beltraco Benelux B.V.
Biestkampweg 21
5249 JV Rosmalen (NL)

T +31 (0)73 - 645 03 43
E info@beltraco.nl
W www.beltraco.nl

Professionele reparatie- en reinigungsoplossingen
voor oppervlaktebeschadigingen



Beltraco Benelux B.V.

Unieke reparatiecursussen, reinigings- en reparatieproducten.

Beltraco Benelux B.V. is dé specialist in de Benelux in professionele reparatie-, reiniging- en onderhoudsproducten voor vele harde oppervlakken. Beltraco levert alleen de beste producten van o.a. Heinrich König, Power Adhesives, Knottec, Odorgone, Stonefix en ons eigen private label voor o.a. sanitair- en natuursteen reparatie. Er zijn oplossingen voor zowel professionals als particulieren/consumenten.

- Professionals/bedrijven: Topproducten en specifieke reparatiecursussen voor de toepassing ervan.
- Particulieren/consumenten: Praktische doe-het-zelf reparatiesets- en producten en demonstratievideo's op YouTube voor de toepassing ervan.

Stukje geschiedenis

Beltraco (afkorting van Bell Trading Company) is in 1963 opgericht als fabriek en groothandel in lakken en beitsen. De onderneming begon destijds in Jutphaas, tegenwoordig deel van Nieuwegein, waar ook de fabriek gevestigd was. In 1966 voegde Beltraco een nieuwe productgroep toe aan het assortiment: herstellmateriaal van Heinrich König uit het Duitse Niederdorfelden. Een internationaal vermaarde onderneming, opgericht in 1892, en vanaf 1955 gespecialiseerd in de ontwikkeling van reparatie- en reinigingsproducten van oppervlakken van o.a. massief hout, fineer, HPL, UPVC met folie, metaal, aluminium, natuursteen etc.

In 1978 verliet Beltraco Jutphaas als vestigingsplaats. Een felle brand legde de complete fabriek en distributiecentrum in de as. De voormalig directeur-eigenaar besloot de onderneming na de brand te verhuizen en te reorganiseren. Beltraco ging verder als groothandel en het complete bedrijf verhuisde naar 's-Hertogenbosch.

De huidige directeur-eigenaar Nicole van Beers trad in 1990 in dienst bij Beltraco. In januari 1997 nam zij het bedrijf over en Beltraco groeide verder. Het assortiment werd uitgebreid met het Knottec® houtreparatiesysteem, Power Adhesives tecbond hotmelt lijmen en tec lijmpistolen, Odorgone 100% natuurlijke verwijderaars, ons eigen private label voor o.a. sanitair- en natuursteenreparatie. Medio 2024 werd Stonefix epoxy injectielijm voor holklinkende en loszittende vloer- en wandtegels aan het assortiment toegevoegd. Sinds november 2018 is bovendien de afdeling die reparaties op locatie verricht voor bedrijven en particulieren, verzelfstandigd onder de naam Beltraco Repair Solutions B.V.

Veelvuldig toegepast

De producten van Beltraco Benelux worden veelvuldig toegepast bij beschadigingen die zijn ontstaan tijdens de bouw, de fabricage, transport, montage maar uiteraard ook tijdens gebruik. We komen onze producten tegen bij fabrikanten, groothandels, bouwbedrijven, afbouwbedrijven, installateurs en detaillisten van meubels, keukens, aanrechtbladen, kozijnen, deuren, gevelbekleding, parket, laminaat, gietvloeren, vloer- en wandtegels, sanitair, mineraalcomposiet of natuursteen leveren. Maar ook in de automobielbranche, caravan- en camperbranche en de jacht- en interieurbouw. Wie u dus ook bent, en welk specifiek probleem u ook heeft rond harde oppervlakken, Beltraco levert u de oplossing. Snel en vakkundig.


Beltraco Epoxy Quick Stick Reparatiesysteem

Het Epoxy Quick Stick Reparatiesysteem is een serie van 7 producten die ontworpen zijn om vormen te reproduceren, te versterken, te hechten, te repareren en gaten en scheuren in oppervlakken te dichten. Voor gebruik in water, staal-, aluminium-, koper-, kunststof-, hout-, keramiek- en betonproducten. Oplosmiddelvrij en bijna krimpvrije uitharding. Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking zo-als boren, schuren, zagen, draadsnijden, frezen en schilderen.


Voordelen van een Epoxy Quick Stick Reparatiesysteem

- Na uitharding kan het verder worden verwerkt (boren, schuren etc.)
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 4-7 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24 uur.
- Thermische weerstand -35°C tot $+120^{\circ}\text{C}$.
- Gebruik bij een temperatuur van minimaal $+8^{\circ}\text{C}$.


Gebruiksaanwijzing Epoxy Quick Stick System



Afsnijden



Kneden



Aanbrengen



Beltraco Epoxy Quick Stick ES501 water



Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten epoxy is een makkelijk te gebruiken massa voor het repareren van oppervlakken blootgesteld aan contact met water, vocht en in tanks die permanent gevuld zijn met vloeistof. Dankzij de sterke eerste hechting is het geschikt voor gebruik in sanitaire- en verwarmingssystemen, elektrische apparatuur, scheepvaart en andere soortgelijke toepassingen in zwembaden.

Karakteristieke kenmerken:

- Na uitharding kan het verder worden verwerkt (boren, slijpen, frezen)
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 20 -25 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24 uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Gebruik bij een temperatuur van minimaal. +8°C.

Beltraco Epoxy Quick Stick ES502 aluminium



Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren van roestvrijstalen/aluminium oppervlakken. Vult en hecht perfect alle soorten behuizingen, profielen en zelfs defecten in de carrosserie van auto's of boten.

Beltraco Epoxy Quick Stick kan worden gebruikt in de machinebouw, in de automobielsector, de productie van tandwielen, ramen, modellen en vele andere toepassingen

Karakteristieke kenmerken:

- Na uitharding kan het verder worden verwerkt (boren, slijpen, frezen)
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 5 -7 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24 uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Gebruik bij een temperatuur van minimaal. +8°C.

Beltraco Epoxy Quick Stick ES503 beton, steen



Beltraco Epoxy Quick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren en retoucheren van betonnen, stenen, etc. oppervlakken. Het kan worden gebruikt voor het inbedden van pluggen in muren of te grote montagegaten. Dankzij zijn eigenschappen is het handig op zowel de bouwplaats als thuis.

Het product kan worden gebruikt in de bouw, decoratie en stadsplanning, en vele andere toepassingen

Karakteristieke kenmerken:

- Na uitharding kan het verder worden verwerkt (boren, slijpen)
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 4-7 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Gebruik bij een temperatuur van minimaal. +8°C.

Beltraco Epoxy Quick Stick ES504 aluminium en staal



Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren van oppervlakken van alle soorten aluminium en staal. Hecht, vult en dicht alle soorten scheuren, krassen en gaten af. Na het uitharden kan het verder worden verwerkt.

Het product kan worden gebruikt in de bouw, decoratie en stadsplanning, en vele andere toepassingen

Karakteristieke kenmerken:

- Na uitharding kan het verder worden verwerkt (boren, slijpen)
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 4-7 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24 uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Gebruik bij een temperatuur van minimaal. +8°C.

Beltraco Epoxy Quick Stick ES505 koper



Beltraco Epoxy Quick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren en retoucheren van betonnen, stenen, etc. oppervlakken. Het kan worden gebruikt voor het inbedden van pluggen in muren of te grote montagegaten. Dankzij zijn eigenschappen is het handig op zowel de bouwplaats als thuis. Het product kan worden gebruikt in de bouw, decoratie en stadsplanning, en vele andere toepassingen.

Karakteristieke kenmerken:

- Na uitharding kan het verder worden verwerkt (boren, slijpen)
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 4-7 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24 uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Gebruik bij een temperatuur van minimaal. +8°C.

Beltraco Epoxy Quick Stick ES506 hout



Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren van houten oppervlakken en zijn afgeleiden.

Met behulp van deze massa kunnen we duurzame en tegelijkertijd flexibele voegen en vullingen maken op deuren, ramen, meubels, speelgoed.

Het product kan worden gebruikt in de meubel- en houtindustrie, modelbouw en vele andere toepassingen.

Karakteristieke kenmerken:

- Na uitharding kan het verder worden verwerkt (boren, frezen, slijpen)
- Semi-elastische massa.
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 3-6 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24 uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Gebruik bij een temperatuur van minimaal. +8°C.

Beltraco Epoxy Quick Stick ES507 kunststof



Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren van plastic/kunststof oppervlakken. De massa kan worden opgevuld en afgedicht met grote defecten op alle soorten oppervlakken gemaakt van PVC en composieten. Het creëert sterke en flexibele verbindingen. Ideaal voor het bevestigen van haken, handgrepen. Het product wordt gebruikt voor het aansluiten van pijpen, ellebogen, fittingen, afdichting watertanks en verschillende soorten behuizingen, bij het maken van modellen, decoreren, stucwerk en in de industrie.

Karakteristieke kenmerken:

- Na uitharding kan het verder worden verwerkt (boren, slijpen, frezen)
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 20 - 25 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24 uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Gebruik bij een temperatuur van minimaal +8°C.





Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV Rosmalen
Nederland

Voor Nederland

T +31 (0)73 - 645 03 43
E info@beltraco.nl
W www.beltraco.nl

Voor België

T +32 2 808 67 14
E info@beltraco.nl
W www.beltracobenelux.be

