

Toepassing

- Voor de doorschijnende, transparante penseelretouche van de fijnste nerven.
- Voor het nakleuren met tricotballen.
- Voor het patineren met een pistool.
- Voor inkleuren van licht naar donker.
- Voor het navullen van König kleurstift (Kö 210).
- Voor het "verzachten" van König Fehlerex (Kö 240) en alle König lakken, matteringen, politoeren.
- Voor het inkleuren van König Rexlith (Kö 151-154) en König polyester vullak (Kö 641).
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Sneldrogende doorschijnende transparante kleur.
- Kleurintensief, onderling en met andere König producten te mengen.
- Op met was of olie behandelde oppervlakken beperkt te gebruiken.
- Kleuropbrengst is wis- en watervast en met König correctie-oplosser (Kö 711) weer op te lossen.
- Niet geschikt voor onbehandelde oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing

De te corrigeren plaats met lakslijpwol (Kö 413) of fijn schuurpapier licht opruwen. Daarbij letten op stof- en vetvrije reiniging. Met een König penseel colortinctuur uit het flesje halen, het overtollige afvegen en niet nat in meerdere dunne penseelstreken kleuren, resp. de nerven natekenen. Na droging de overgangen met König lakslijpwol (Kö 413) verwijderen. Indien gewerkt wordt met tricotballen, tricotbal met colortinctuur op een mengplateau verdelen en dan streep voor streep op de oppervlakte lichtjes vegen. Ook hier weer de overgangen met König lakslijpwol door licht te wrijven in nerfrichting de kleur afzwakken. Aangebrachte colortinctuur altijd met spuitbus König blanke lak PLUS (Kö 342-347), König aanzetloos PLUS (Kö 336-340) of AQUA blanke lak (Kö A342-A346) verzegelen (beschermen en aanpassen van de glansgraad).

Productgegevens

Stofdroog:	na enkele seconden
Waterbestendigheid:	zeer goed
Hechting:	zeer goed, m.u.v. op PE/PP, redelijk goed op UV-geharde laksystemen of poederlak met alle König producten
Overlakbaarheid:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij omgevingstemperatuur).
Opslag:	

Veiligheidsadviezen

- Licht ontvlambaar.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
- Dampen niet inademen.
- Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Niet in gootsteen werpen.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen