

# König

## Hardwas mat (Kö 147)

### Toepassing

- Voor het herstellen van kleine en middelgrote schades in hout, kunststof, linoleum en TPO-folies.
- Alleen binnen te gebruiken.

### Producteigenschappen

- Mix van hoogwaardige minerale wassen met kunststofdelen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Vast en belastbaar.
- Goede elasticiteit.
- Zeer goede hechtingseigenschappen.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Geen glans na verwerking.

### Gebruiksaanwijzing

Losse en versplinterde delen verwijderen. Bij massief hout de schaderand met kantenegaliseerder (Kö 165) in nerfrichting licht indrukken, om een lichte overgang in de oppervlakte te realiseren. Bij kunstmatige oppervlakken de schaderand met de kantenegaliseerder naar beneden afsteken.

Kleine hoeveelheden hardwas mat met de verwarmde punt van de elektrische smelter (Kö 440) (stand hardwas) of gassmelter (Kö 439) (laagste stand) afnemen en de schade vullen. Overtollig warm materiaal met de voorkant van de vulstofspatel (Kö 161500) of na afkoeling (ca. 1 minuut) met de lakschaaf (Kö 163000) vlak verwijderen. Precieze aanpassing van de kleur kan alleen met König retoucheerproducten verricht worden. Met spuitbus König aanzetloos PLUS of acryl blanke lak wordt de schade tegen stof en vuil beschermd resp. verzegeld en de glansgraad wordt aangepast.

### Productgegevens

|                             |   |             |
|-----------------------------|---|-------------|
| <b>Weekpunt:</b>            | ca. 85°C  | (ISO 2207)  |
| <b>Smeltpunt:</b>           | ca. 90°C  | (DIN 51801) |
| <b>Mechanische sterkte:</b> | goed  |             |
| <b>Overlakbaar:</b>         | met alle König lakken overlakbaar                                       |             |
| <b>Hechting:</b>            | goede hechting op alle kunststoffen, zacht en hardhout, linoleum, tpo   |             |
| <b>Opslag:</b>              | onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur) . |             |

### Veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

### Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Meer informatie vindt u op internet onder  
[www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.



**Beltraco Benelux B.V.** - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl) - W: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl) - Statutair gevestigd te Rosmalen