

De **TEC 820-12** brengt een nieuw niveau van prestaties en betrouwbaarheid in het middensegment op de professionele lijmpistoolmarkt. Gebouwd in het Verenigd Koninkrijk volgens de hoogste normen, combineert de **TEC 820-12** de eenvoud met kwaliteit, waardoor de ideale industriële lijmpistool ontstaat voor gebruik voor de meeste lijmtoeepassingen.

- Verstelbare temperatuurregelthermostaat, waardoor de bedrijfstemperatuur gemakkelijk wordt aangepast aan verschillende lijmsorten (van lowmelt tot hoge temperatuur polyamides), en geschikt voor verschillende toepassingen - instelbaar tussen 130-195°C.
- Zeer efficiënte smeltkamer geeft een snelle opwarmtijd van slechts 2-3 minuten. Uitgerust met een 250W patroonverwarmer.
- Hoge smeltcapaciteit van meer dan 2,5 kg/per uur (ca. 100 stangen).
- Slank ontworpen pistoolbody met verlengde spuitmond om de zichtbaarheid te verbeteren, waardoor nauwkeurige lijmvulling mogelijk is.
- Verstelbare handgreep en zachte greep voor optimaal comfort.
- Afneembare standaard met een spuitkop verwisselsleutel en opbergplaats voor de temperatuurregelaar gereedschap.
- Verlichte ON/OFF-schakelaar.
- Weegt 770 gram.
- Ontwikkeld voor het gebruik van standaard 12 mm. tecbond hoge prestatie leverende hotmelt lijnstangen.
- De **TEC 820-12** is gebouwd om te voldoen aan de wereldwijde industriële en elektrische veiligheidsnormen en heeft een volledige 1 jaar garantie.



Eenvoudig verstelbare temperatuurregelthermostaat



Verlichte ON/OFF-schakelaar



Geschikt voor 12 mm. lijnstangen



Afneembare standaard met temperatuurregelaar gereedschap.



Verstelbare handgreep met zachte greep



Eenvoudig in gebruik en geschikt voor vele toepassingen