

Aanzetloos PLUS Kö 336 - 340



Toepassing

- Geschikt op lak-, decor- en kunststofoppervlakken.
- Voor het aanzetloos spuiten op kleine delen.
- Voor het aanpassen van de glansgraad.
- Voor het beschermen van reparaties.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Transparante NC-combinatielak.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.
- Nauwkeurige toepassing.
- Men kan gebruik maken van een primer (niet direct noodzakelijk)
- Bestand tegen UV-straling en UV-weer bestendigheid.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden en ventiel kort doorspuiten. Vóór gebruik op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid en de hechting van de lak testen.

Oppervlakte moet schoon en vetvrij zijn. Eventueel voorbehandelen (licht schuren en schuurresten verwijderen).

Lak dun opspuiten.

Spuitafstand ca. 40-50 cm. Tussen iedere spuitverwerking een uitdamp tijd van ca. 20 minuten aanhouden.

Indien men bij een reparatie geretoucheerd heeft, moet men rekening houden dat bij gebruik van de spuitbus aanzetloze lak de reparatie wat 'oplicht' - na het drogen van de lak komt de oorspronkelijke kleur weer tevoorschijn.

Bij staande oppervlakken werken meerdere dunne laklagen in het voordeel, daarbij tussen de laklaag de lak ca. 20 minuten laten ontluften.

Productgegevens

Stofdroog:	na 5-10 minuten
Handdroog:	na ca. 20 minuten
Doordroging:	na 7 dagen
Bestendigheid:	PVC-vast
DIN 68861-1B:	chemische bestendigheid
DIN 4102-B2:	vlamvertragend
Schuurbaarheid:	goed
Lichtechtheid:	goed
Opslag	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten moeten volgens afvalsleutel AVV nr. 160505 - Gassen in drukhouders met uitzondering die onder 160504 vallen - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.