

Acryl deklak PF Kö 372 000



Toepassing

- Voor het dekkend kleuren, speciaal voor houten-, HPL- en kunststof oppervlakken die uit een uniekleur bestaan.
- Een mobiel laksysteem voor met kleur nalakken- en bijkleuren van reparaties en onderdelen.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Overlakbaar met alle König retoucheer- en spuitlakken.
- Goede hechting op vele lak- en kunststof oppervlakken (niet op weke PVC).
- Slechts gedeeltelijk PVC-vast (venster-/deurafdichtingen).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).

Gebruiksaanwijzing

Vóór gebruik goed schudden, ventiel kort doorspuiten. Vanaf het moment dat u de roerkogeltjes hoort minimaal 30 seconden. Het voorgaande tijdens het spuiten herhalen. Bij kamertemperatuur verwerken - niet op koude/warme oppervlakken spuiten. Bij ramen en deuren niet op de afdichtingrubbers spuiten. Het te behandelen oppervlak eerst kort schuren met Schuurpapier droog 414, korrel 240/280, om krasjes en schuurkrasjes te verwijderen. Aansluitend met fijne staalwol 000 of Schuurvlies korrel 1500 over de oppervlakte gaan. Daarna de schuurrestanten grondig verwijderen. Bij staande oppervlakken in meerdere dunne laklagen werken. Uitdamp tijd van ca. 20 minuten tussen de laklagen aanhouden. Spuiten met **rode** spuitkop voor na- en bijlakken. Spuiten met **gele** spuitkop bij reparaties - bijna aanzetloos. Glansgraad kan worden aangepast door afsluitend een spuitbus Aanzetloze lak (Kö 336-340) of 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloos (BE500) in de gewenste glansgraad te gebruiken. **Let op:** hoe groter de spuitafstand tot de oppervlakte, des te 'fijner' is de lakopbrengst (minder glans). Hoe dichter de spuitafstand tot de oppervlakte, des te 'natter' is de lakopbrengst (meer glans) - daarmee wordt de droogtijd langer.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet onthefte om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Productgegevens

Aanbevolen verwerking:	bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
Stofdroog:	na 15-20 minuten
Schuurbaar:	na ca. 30 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur)
Verbruik:	een 400 ml. spuitbus is bij eenmalige opbrengst voldoende voor ca. 2m ² oppervlakte.
Lichtechtheid:	goed
Weersbestendigheid:	goed
Opslag	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten moeten volgens Afvalsleutel nr. AVV 160505 - Gassen in drukhouders m.u.v. datgene wat onder AVV nr. 160504 vallen - de geldende afvalstoffenregelingen afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.