

Toepassing

- Houdt alle bewegende delen van kunststof en metaal soepel en voorkomt 'piepen, kraken' etc.
- Te gebruiken bij alle meubelbeslagen.
- Te gebruiken bij alle kozijnen- en deurenbeslagen.
- Mobiel spuitsysteem voor gebruik op locatie.

Producteigenschappen

- Kleurloos op olie-/oplosmiddelenbasis.
- Heeft een roest oplopende werking, kruipt in scharnieren, harsvrij, houdt veroudering tegen, 'smeert niet uit en kleeft niet'.

Gebruiksaanwijzing

Kort schudden (er zitten geen roerkogeltjes in de spuitbus). Het te behandelen onderdeel van een afstand van 10-20 cm. inspuiten. Voorkomt vroegtijdige slijtage en 'vastzitten' van schroeven etc.

Met een vezelvrije Tricotdoek (Kö 422) het overtollige materiaal weghalen. Voor het zeer nauwkeurig spuiten het rode slangetje gebruiken. Direct op het gewenste onderdeel spuiten.

Let op: niet op gelakte oppervlakken en rubberafdichtingen spuiten.

Productgegevens

Opslag

minstens 1 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 - Gassen in drukhouders die gevaarlijke stoffen bevatten - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.