

Correctieoplosser

Kö 711



Toepassing

- Voor het voorzichtig verwijderen van vulstofresten.
- Voor het ontvetten van de gevulde schadeplaats vóór het aflakken.

Producteigenschappen

- Mengsel van speciale oplosmiddelen afgestemd op het König productassortiment.

Gebruiksaanwijzing

Aanbevolen hulpmiddelen: Tricotdoek (Kö 422000) en Viltklosje zonder vlies (Kö 419).

Viltklosje zonder vlies met enkellaags Tricotdoek omwikkelen, de Tricotdoek met Correctieoplosser bevochtigen en restanten verwijderen van Vulfix (Kö 130), Waskit (Kö 140), Rexlith (Kö 150-155) (pas na 4-6 minuten na starten uitharden) of AQUA vulpasta (Kö A155) door licht over de schadeplaats te wrijven.

Voor het ontvetten van de oppervlakte voor retoucheren/aanpassen van de glansgraad.

Let op: dit product werkt licht oplozend, daarom eerst het product op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid van het oppervlak testen.

Productgegevens

Kleur:

blank-transparant

Opslag

onbegrensd (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- **Niet** in de riool terecht laten komen
- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 140603 - Andere oplosmiddelen en oplosmiddelmengsels - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.