

Correctieoplosser

Kö 711



Toepassing

- Voor het verwijderen van vulstofresten.
- Voor het ontvetten van de gevulde schadeplaats vóór het aflakken.
- Voor het afzwakken van te sterk aangebrachte retoucheerkleur.

Producteigenschappen

- Mengsel van speciale oplosmiddelen afgestemd op het König productassortiment.

Gebruiksaanwijzing

Aanbevolen hulpmiddelen: tricot en viltklosje.

Viltklosje met enkellaags tricot overtrekken, de tricot met correctieoplosser bevochtigen en restanten verwijderen van vulfix (Kö 130), waskit (Kö 140), Rexlith (Kö 150-155) (pas na 4-6 minuten na starten uitharden) of AQUA vulpasta (Kö A155) door licht over de schadeplaats te wrijven.

Voor het ontvetten van de oppervlakte voor retoucheren/aanpassen van de glansgraad of voor het afzwakken van te sterk aangebrachte retoucheerkleur evenals voor het verwijderen van een verkeerde kleur.

Let op: dit product werkt licht oplozend, daarom eerst het product op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid van het oppervlak testen.

Productgegevens

Kleur:

blank-transparant

Opslag

onbegrensd (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Niet in gootsteen werpen.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 140603 – Andere oplosmiddelen en oplosmiddelen gemengd – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet onthoudt om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.