

# SP 627 Dekkende acryllak staal & aluminium



## Toepassing

- Voor het met kleur na- en bijlakken van reparaties gedeeltes van oppervlakken van staal, aluminium en poedercoat aluminium.
- Voor het bijlakken van fijne krassen.
- Voor het na- en bijlakken van reparaties bij spotrepar.

## Producteigenschappen

- Geproduceerd op acrylbasis.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.
- Nauwkeurige toepassing.
- Men kan gebruik maken van een primer (niet direct noodzakelijk)
- Bestand tegen UV-straling en UV-weer bestendigheid.

## Gebruiksaanwijzing

Oppervlakken moet schoon en vetvrij zijn. Evt. voorbehandelen (licht opschuren, schuurresten verwijderen en eventueel primer aanbrengen (niet noodzakelijk). Spuitbus voor gebruik goed schudden (ongeveer 30 seconden), de roerkogels moeten hoorbaar zijn en het ventiel kort doorspuiten. Let op dat u de juiste rode multifunctionle spuitkop voor SP627 op de spuitbus geplaatst heeft en in de juiste stand hebt gezet! Voor gebruik op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid en hechting testen. Spuitafstand ca. 25 cm.

De dekkende lak al nevelend spuitend vanaf een afstand van 25 cm. aanbrengen in meerdere dunne lagen. Tussen het aanbrengen van iedere laklaag een uitdamp tijd van ca. 20 minuten aanhouden.

## Productgegevens

Aanbevolen verwerking:	bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
Stofdroog:	na 15-20 minuten
Schuurbaar:	na ca. 30 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur)
Verbruik:	bij eenmalige opbrengst voor ca. 2 m <sup>2</sup> .
Lichtetheid:	goed
Weersbestendigheid:	bestand tegen UV-straling en UV-bestendig
Opslag	tussen minimaal 5°C en maximaal 30°C, minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

## Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

## Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 150110 - (verpakkingen met resten van gevaarlijke stoffen of verontreinigd met gevaarlijke stoffen) afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.