

Hardwas Mat

Kö 147



Toepassing

- Voor het herstellen van kleine en middelgrote schades in hout, kunststof, linoleum en TPO-folies.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Mix van hoogwaardige minerale wassen met kunststofdelen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Vast en belastbaar.
- Goede elasticiteit.
- Zeer goede hechtingseigenschappen.
- Kleuren zijn door het smelten onderling mengbaar.
- Geen glans na verwerking.

Gebruiksaanwijzing

Losse en versplinterde delen verwijderen. Bij massief hout de schaderand met Kantenegaliseerder (Kö 165) in nerfrichting licht indrukken, om een lichte overgang in de oppervlakte te realiseren. Bij kunstmatige oppervlakken de schaderand met de Kantenegaliseerder naar beneden afsteken.

Kleine hoeveelheden Hardwas Mat met de verwarmde punt van de Elektrische smelter (Kö 440) (stand Hardwas) of Gassmelter (Kö 439) (laagste stand) of Accu-/batterij smelter, oplaadbaar (hoogste stand) afnemen en de schade vullen. Overtollig warm materiaal met de voorkant van de Vulstofspatel (Kö 161500) of na afkoeling (ca. 1 minuut) met de Lakschaaf (Kö 163000) vlak verwijderen. Precieze aanpassing van de kleur kan alleen met König retoucheerproducten verricht worden. Met spuitbus König aanzetloos PLUS of acryl blanke lak of 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloos wordt de schade tegen stof en vuil beschermd resp. verzegeld en de glansgraad wordt aangepast.

Productgegevens

Weekpunt:	ca. 85°C	(ISO 2207)
Smeltpunt:	ca. 90°C	(DIN 51801)
Mechanische sterkte:	goed	
Overlakbaar:	met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar	
Hechting:	goede hechting op alle kunststoffen, HPL, zacht en hardhout, linoleum en tpo	
Opslag:	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).	

Veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.