

Polijstpasta fijn Kö 655 600



Toepassing

- Voor het handmatig polijsten van matte stukken en fijne schuurstrepen in hoogglansoppervlakken.
- Geschikt voor polyesterlak, PUR-lak, acryllak, plexiglas, metaal, harde pvc.
- Voor aanpassing van de glansgraad bij natuursteenreparatie.

Producteigenschappen

- Dik vloeibare pasta met speciale polijstkristallen.
- Laat na gebruik geen sporen na.
- In water oplosbaar.
- Oplosmiddelarm.
- Let op: **niet vorstbestendig!**

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden.

Zorg voor een schone omgeving. Met Microschuurlijnen, korrel 1.800 tot en met 12.000, diepere oppervlakteschades eerst uitschuren. Daarna voldoende Polijstpasta fijn op een Viltklosje doen en met druk en met draaiende beweging de oppervlakte polijsten (**niet droog polijsten!**). Daarna met een papieren doek het overtollige materiaal verwijderen. Het polijsten herhalen totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Afsluitend de plaats schoonmaken met Slijpmiddel vloeibaar Kö 655 500.

Productgegevens

Vorm:	pasta-achtig
Kleur:	wit
Opslag	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Alleen lege of uitgedroogde verpakkingen met het huisvuil meegeven.
- Materiaalresten moeten volgens afvalsleutel nr. AVV 080199 - Afval a.n.g. - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet onthoudt om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.