

Primer voor geanodiseerd aluminium SP728



Toepassing

- Primer voor geanodiseerd aluminium, te gebruiken vóór het aanbrengen van dekkende lak uit een spuitbus (SP625) en Bijwerkstift ALU Super Plus (SP503).
- Geschikt voor industrieel gebruik.

Producteigenschappen

- Mengsel van oplosmiddelen.
- Sneldrogend.
- Hoge hechting, weerbestendig, optimaliseert de hechting van laklagen.
- Bereidt het metaaloppervlak effectief voor en garandeert een duurzame eindlakafwerking op geanodiseerde aluminiumconstructies.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Reinig het oppervlak en breng vervolgens een kleine hoeveelheid Primer aan op een tricotdoek (Kö 422). Veeg het oppervlak schoon met de doek.

Vóór gebruik testen op een onopvallende plaats.

Productgegevens

Kleur:	kleurloos
Geur:	karacteristieke geur
Opslag:	bewaren bij een temperatuur van 5°-30°C
Houdbaarheid:	2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Volledig lege of uitgedroogde verpakkingen weggooien in een container voor huishoudelijk afval/glas.
- Niet in de riolering laten terechtkomen.
- Materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode 20 01 29 - reinigingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.