

# Acryl Speciaallak UPVC Kozijnen en deuren (Kö 374246)



## Toepassing

- Voor het dekkend inkleuren van stulpkappen en aflakken van reparaties in de kozijnenindustrie.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Hoge dekkraft.
- Hechting op stulpkappen en andere te spuiten delen (ASA, UPVC).
- Voor kleurcorrecties op met folie overtrokken kozijnprofielen geschikt.
- **Niet** geschikt voor het omkleuren/opnieuw lakken van extrusie/in de massa gekleurd kunststoffen, bijv. UPVC-kozijnprofielen.
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid.

## Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik zeer goed schudden, ventiel kort doorspuiten en op een onopvallende plaats de lakverdraagzaamheid/hechting testen. Nadat de roerkogels in de spuitbus goed hoorbaar zijn, dan nog minstens 30 seconden schudden. Arbeidsgang tijdens de verwerking herhalen. Bij kamertemperatuur verwerken. Stulpkappen moeten schoon en vetvrij/siliconenvrij zijn. Lak dun opspuiten. Als er meer lak wordt aangebracht wordt de droogtijd dienovereenkomstig verlengt.

## Productgegevens

### Stofdroog:

na 15-20 minuten

### Handdroog:

na ca. 30 -40 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)

### Verbruik:

de inhoud van een 400 ml. spuitbus is voldoende voor ca. 80 -100 stulpkappen.

### Lichtechtheid:

goed

### Weersbestendigheid:

goed

### Opslag

minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

## Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

## Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 150110 - (verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of verontreinigd is met gevaarlijke stoffen) afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.