

Structuurpenseelstiften

Kö 205



Toepassing

- Voor het natekenen van fijne houtnerven-/structuren.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Sneldrogend.
- Wis- en watervast.
- Goede hechting op stof- en vetvrije lak- en houtoppervlakken.
- Met alle Beltraco en König blanke lakken overlakbaar.
- Aanzetloze opbrengst, bijzonder geschikt voor fijn retoucheerwerk (fijne strepen en punten).
- Stift is niet navulbaar.
- Geproduceerd op oplosmiddelenbasis.

Gebruiksaanwijzing

Dop van stift nemen – stift is direct te gebruiken. Met de punt van de stift de kleur naar wens (zonder druk) middels punten aanbrengen of met fijne korte strepen.

Is de kleuropbrengst te veel en daardoor te donker, dan kan na het aandrogen de kleur met lakslijpwol (Kö 413) worden afgezwakt resp. aangepast.

Bij sterk 'zuigende', onbehandelde of ruwe oppervlakken (bijv. bij doorgesuurde plaats) de kleur middels kleine punten aanbrengen.

Bij correctiewerk op gevulde plaatsen (bijv. met König vulstoffen) eerst met Beltraco 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloos (BE500) of König spuitbus aanzetloos de ondergrond 'afsluiten'. Ter afsluiting (bescherm laag) weer met Beltraco 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloos of König spuitbus aanzetloos spuiten.

De punt van de stift van tijd tot tijd op een Tricotdoek of lap afvegen resp. schoonmaken om zo verontreinigingen te vermijden. De punt niet met lakken in aanraking brengen bijv. bij het overretoucheren van niet volledig aangedroogde lakken. De punt kan daardoor gaan kleven resp. hard worden.

De stift na gebruik weer goed afsluiten – uitdrogingsgevaar!

Productgegevens

Stofdroog:

na 1-2 minuten

Handdroog:

na ca. 5 minuten (waarde afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)

Waterbestendigheid:

goed

Hechting:

zeer goed, m.u.v. op PE/PP, redelijk goed op UV-geharde laksystemen of poederlak probleemloos, voor zover bekend minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Overlakbaarheid:

Opslag

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terechtkomt.
- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 – Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.