

Filler voor Superlijm 5

Vulstof voor SUPERLIJM 5



Toepassing

- Vulstof die ontwikkeld is voor het opvullen van gaten, maken van verbindingen in combinatie met SUPERLIJM 5 High-performance.
- FILLER SUPERLIJM 5 kan met alle materialen worden gebruikt, zoals gebruikt in hout, staal, non-ferro metalen en kunststoffen.
- In combinatie met SUPERLIJM 5 handmatig- en machinaal te schuren en overlakbaar (van te voren de hechting testen).

Producteigenschappen

- Soortelijk gewicht: ca. 2,45 kg/l
- Hardheid: Knoop 5150 N / mm² Hardheid: 2 ^ HRC 47
- Handmatig en machinaal te schuren, indien gebruikt in combinatie met SUPERLIJM 5
- Overlakbaar indien gebruikt in combinatie met SUPERLIJM 5 (van te voren de hechting testen).
- **Bevat:** Siliciumoxide, aluminiumoxide en diiron(diron)trioxide.

Gebruiksaanwijzing

Optie 1: Vul het gebied met de SUPERLIJM 5 FILLER. Breng de SUPERLIJM 5 aan op het oppervlak van de filler en geef de lijm/filler de tijd om uit te harden.

Optie 2: Vul het te vullen gebied met de SUPERLIJM 5, breng snel de SUPERLIJM 5 FILLER aan op de lijm en geef de lijm/filler de tijd om uit te harden.

Productgegevens

Ondergrond:

Op vele oppervlakken te gebruiken. **Niet** voor poreuze- en absorberende oppervlakken.

Houdbaarheid:

Niet geopende verpakking 12 maanden bij ideale temperatuur van 10°C tot 22°C .

Opslag:

Koel, droog en donker.

Veiligheidsadviezen

- Dit product valt noch onder reglement gevaargoed noch onder gevaarlijke stoffen.

Afvalverwijdering

- Verwijdering volgens de afvalcode 06 08 99 - Afval van productie, gebruik, distributie en toepassing van silicium en siliciumverbindingen - afvoeren.
- Niet verontreinigd en volledig geleegd verpakkingen kunnen worden gerecycled.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.