

Vlekweg PLUS

Kö 319 000



Toepassing

- Voor het verwijderen van grauwsluier, water- en alcoholvlekken op NC-oppervlakken.
- Mobiel spuitsysteem voor snelle reparaties ter plaatse.

Producteigenschappen

- Vlekweg PLUS is een snel reagerende lakoplosser, die direct in het NC-lakoppervlak dringt. Hierbij wordt de laklaag opgelost en het speciale oplosmiddel zorgt voor een compleet 'nieuwe look' van de bovenste laklaag.

Gebruiksaanwijzing

Schudden is niet nodig (er zitten geen kogeltjes in de spuitbus). Niet verwerken onder een kamertemperatuur van 20 °C – dit is belangrijk om een optimale 'nieuwe' bovenste laklaag te krijgen.

Niet verwerken bij een luchtvochtigheid >70%. Het oppervlak slaat anders wit uit.

In principe op een niet zichtbare plaats proef spuiten om de verdraagzaamheid van de lak uit te testen. Gelijktijdig en nat spuiten.

Bij staande (verticale) oppervlakken in meerdere, dunne lagen spuiten, om het wegglopen van het oplosmiddel tegen te gaan. Vooraf kijken of het te behandelen oppervlakte schoon is, restanten zoals vet, onderhoudsmiddel, nicotine aanslag etc. werken als een afdeklaag, zodat het oplosmiddel niet of zelfs ongelijktijdig reageert of dat de vervuiling zelfs in het aangetaste oppervlak kan dringen.

Het oppervlakte graag voor de behandeling reinigen met Meubelkuur 542.

Houd er rekening mee dat door de oppervlakte behandeling met Vlekweg PLUS de laklaag compleet oplost en dus losgeweekt wordt.

Dienovereenkomstig is er een lange droogtijd. De aangebrachte hoeveelheid product is maatgevend voor de oplosreactie. In hardnekkige gevallen de behandeling na minimaal 30 minuten herhalen.

Het behandelde oppervlakte mag pas na volledige droging (2-3 uur) weer in gebruik worden genomen.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.

Productgegevens

Verbruik:

De inhoud van een 400 ml. spuitbus is voldoende voor een kruislingse behandeling van ca. 2m² oppervlakte.

Drijfmiddel:

Dimethylether (DME)

Opslag

minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten moeten volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 – Gassen in drukhouders, die gevaarlijke stoffen bevatten – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.