

Acryl Deklak SP 625



Toepassing

- Voor het dekkend inkleuren van hout-, plaat-, kunststof-, HPL- en metaaloppervlakken in uni-bereik (nerfstructuur niet zichtbaar).
- Te gebruiken voor opnieuw dekkend lakken na een reparatie en verwijderen van fijne krassen.
- Een mobiel spuitsysteem voor met kleur nalakken en bijlakken van reparaties en gedeeltes van oppervlakken.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Voorzien van standaard spuitkop (spotpainting) en multifunctionele spuitkop (met traploze instelling van de applicatiebreedte en instelling van het doseervlak).
- Snel drogend.
- Hoge dekkkracht
- Overlakbaar met alle Beltraco- en König retoucheer- en spuitlakken.
- Uitstekende hechting op vele lak-, kunststof- en HPL oppervlakken (niet op weke-PVC).
- Speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat afdichtingen (rubbers) blijven plakken.
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakken moeten schoon en vetvrij zijn. Voor gebruik zeer goed schudden, ventiel kort doorspuiten en op een onopvallende plaats de lakverdraagzaamheid/hechting testen. Nadat de roerkogels in de spuitbus goed hoorbaar zijn, dan nog minstens 30 seconden schudden. Schudden van de spuitbus tijdens de verwerking herhalen. Spuitafstand 25 cm. Uitdamp tijd tussen de verschillende laklagen ca. 20 minuten aanhouden.

Het te behandelen oppervlakte eerst met König schuurpapier droog (Kö 414), korrel 240/280 lichtjes schuren om krasjes en slijtageverschijnselen te egaliseren. Aansluitend met Lakslipwol Extra fijn staalwol 000 (Kö 413), resp. Schuurvlies grof (Kö 609), korrel 1.500 over de oppervlakte gaan. Daarna schuurresten grondig verwijderen. Bij staande oppervlakken

met meerdere dunne laklagen werken.

Bij afwijking van de glansgraad aansluitend met Spuitbus 3D-Effect blanke acryllak, aanzetloos (BE500) de glansgraad aanpassen.

Let op: hoe groter de spuitafstand tot de oppervlakte, des te 'fijner' is de lakopbrengst (weinig glans). Hoe dichter de spuitafstand tot de oppervlakte, des te 'natter' is de lakopbrengst (meer glans) - daarmee wordt de droogtijd ook verlengd.

Productgegevens

Aanbevolen verwerking	bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid.
Stofdroog	na ca. 15-20 minuten
Schuurbaar	na ca. 30 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte).
Verbruik	de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij eenmalige opbrengst voor ca. 2 m ² .
Lichtechtheid	goed.
Weersbestendigheid	bestand tegen UV-straling en UV-bestendig
Opslag	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 150110 - (verpakkingen met resten van gevaarlijke stoffen of verontreinigd met gevaarlijke stoffen) afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.